

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- Nombre del producto: **AFLOJATODO – LUBRICANTE MULTIUSO LW100**
- Distribuidor: **CORPORACIÓN ALPAMAYO – LUBRINSA SAC**
- RUC: **20459338731**
- Dirección: **Av. Universitaria 460 Santa Isabel 15313**
- Teléfono: **01 399 5131**
- Celular: **999 444 486**
- Email: **ventas@corporacionalpamayo.com**

**DESCRIPCIÓN:**

Es un lubricante especial de silicona de alta calidad diseñado para lubricar piezas móviles, proteger superficies de la humedad y la corrosión, y evitar que las cerraduras se congelen. Es resistente al agua y fácil de usar en lugares de difícil acceso gracias a su formato en aerosol.

APLICACIONES:

- **General:** Ideal para lubricar y proteger puertas, bisagras, juntas de goma, burletes y equipos de ejercicio.
- **Hogar:** Previene la corrosión en cerraduras y rieles de ventanas, remueve grafitis y etiquetas, y desplaza el agua de componentes eléctricos y llaves de máquinas para prevenir la oxidación.
- **Industria:** Lubrica engranajes, cadenas y piezas de acero inoxidable. Desplaza la humedad de herramientas eléctricas y componentes electrónicos para protegerlos de cortocircuitos y óxido.
- **Automóviles, Barcos y Maquinaria:** Afloja tuercas y pernos oxidados, remueve asfalto, y penetra en ensamblajes de cables. Ayuda a que los motores arranquen fácilmente al desplazar la humedad del sistema de ignición.

LIMITACIONES – NO RECOMENDADO PARA:

- Uso cerca de calor, chispas o llamas abiertas.
- Superficies que requieran ser pintadas posteriormente o ciertas superficies de plástico, ya que puede causar opacidad.
- Objetos que necesiten ser manipulados firmemente (como cañas de pescar o pomos de puertas), dado que la superficie quedará lubricada y resbaladiza.
- Contacto directo con alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. **Preparación:** Las superficies deben estar limpias, secas y libres de materiales extraños. Proteja el área circundante con papel kraft u otro material.
2. **Temperatura de Aplicación:** Se recomienda aplicar el producto a una temperatura entre 65°F (18°C) y 95°F (35°C).
3. **Aplicación:** Agite bien la lata antes de usar. Gire la punta rociadora de modo que el punto negro quede alineado con la boquilla. Apunte hacia la superficie y rocíe desde una distancia de 8 a 10 pulgadas (20 a 25 cm).
4. **Acabado:** Si se usa como protección contra la corrosión, limpie la superficie después de la aplicación. Si se usa para lubricar piezas móviles, mueva las partes de un lado a otro tras aplicar.
5. **Limpieza de la Válvula:** Invierta la lata y rocíe durante al menos dos segundos para evitar obstrucciones.

ALMACENAMIENTO:

- **Almacenamiento:** Guarde a temperatura ambiente, por encima del punto de congelación. Mantenga alejado de la luz solar directa y nunca almacene a temperaturas superiores a 120°F (50°C), ya que la lata podría reventar.
- **Ventilación:** Úsese únicamente en un área bien ventilada y evite respirar el rocío o vapor. Lávese las manos después del uso.
- **Primeros Auxilios:** Si se ingiere, no induzca el vómito y llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si se inhala, busque aire fresco.
- **Seguridad:** Mantenga el producto estrictamente fuera del alcance de los niños. Al contener destilados de petróleo, es inflamable.