FICHA TÉCNICA

PINTURA EN SPRAY METÁLICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- Nombre del producto**: PINTURA EN SPRAY METÁLICA**
- Distribuidor: **CORPORACIÓN ALPAMAYO – LUBRINSA SAC**
- RUC: **20459338731**
- Dirección: **Av. Universitaria 460 Santa Isabel Carabayllo**
- Teléfono: **01 399 5131**
- Celular: **999 444 486**
- Email: **ventas.corporacionalpamayo@gmail.com**

DESCRIPCIÓN:

Pintura en spray metálica de base acrílica modificada con resina de poliéster de alta calidad. Proporciona un excelente acabado visual en colores metálicos, perlados y sólidos. Está diseñada para ser fácil de aplicar, con buena trabajabilidad y durabilidad frente a la intemperie.

APLICACIONES:

- Uso general doméstico, industrial y en fábricas
- Ideal para superficies como **madera**, **metal** y objetos difíciles de pintar con brocha (como cestas, estructuras irregulares, etc.).
- Excelente opción para trabajos rápidos y decorativos donde se requiere un acabado prolijo sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Secado rápido:** al tacto entre 5-10 minutos, repintado en 30 minutos.
- **Fácil aplicación**.
- **Acabado profesional**
- **Disponible en:**
  - **ALUMINIO**
  - **BRONCE**
  - **ORO BRILLANTE**
  - **SILVER**
  - **CROMADO**
- **Excelente cobertura:** rinde aproximadamente 2 m² por lata (400ml).
- Alta durabilidad y buen aspecto visual.
- **Resina acrílica**.
- **Espesor recomendado** por capa: de 25µm a 100µm.

BENEFICIOS:

- Ahorro de tiempo gracias a su rápido secado.
- No requiere herramientas adicionales (como rodillos o brochas).
- Presentación lista para usar.
- Libre de plomo.
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Acabado uniforme, sin marcas de aplicación.

FICHA TÉCNICA

PINTURA EN SPRAY METÁLICA

MODO DE USO

1. **Agitar** bien antes de usar durante. Asegúrese de que las bolas mezcladoras se muevan libremente.
2. Si las bolas están atascadas, golpear suavemente la base de la lata contra la palma para liberarlas.
3. **Condiciones óptimas de aplicación:**
   - Temperatura de superficie: entre 10°C y 35°C.
   - Humedad relativa: entre 10% y 85%.
   - No aplicar en clima húmedo o lluvioso (puede dar acabado irregular o blanquecino).
4. **Aplicación:**
   - Retirar la tapa.
   - Mantener el spray a 30-40 cm de la superficie.
   - Aplicar en pasadas horizontales suaves y uniformes.
   - Realizar varias capas finas en lugar de una gruesa (evita goteos o escurrimientos).
   - Dejar secar entre capas.
5. **Limpieza de la válvula:** al terminar, invertir la lata y presionar el difusor durante 20 segundos hasta que solo salga gas. Limpiar la boquilla.

PRECAUCIONES

- Usar en áreas bien ventiladas.
- No fumar ni aplicar cerca de llamas o fuentes de calor.
- Producto inflamable y presurizado. No perforar ni incinerar la lata, incluso vacía.
- Evitar contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión accidental, acudir al médico con el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Bajo supervisión de adultos si lo usan menores.
- No vaciar en desagües.
- Almacenar en posición vertical, alejado del sol y a menos de 50 °C.

*La información anterior es considerada correcta y fiable; los datos proporcionados están basados en ensayos estándar realizados bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, determinar su idoneidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y normativas correspondientes. Esta empresa no se hará responsable de ningún daño resultante del manejo o contacto con el producto mencionado.